

DOMAČE POLNILNE POSTAJE

Maloprodajni cenik

Velja od: 6.6.2025 do preklica



POLNILNA POSTAJA	Kataloška številka	Cena brez DDV	DDV	MPC	Akcijska cena** z DDV s 50% popusta
Summit E-nergija					
polnilna postaja z ohišjem v beli barvi	EVPOL4	902	198	1.100	550
polnilna postaja z ohišjem v temno sivi barvi	EVPOL6	902	198	1.100	550
Summit E-nergija Pro					
polnilna postaja z ohišjem v beli barvi	EVPOL3	992	218	1.210	-
polnilna postaja z ohišjem v črni barvi	EVPOL5	992	218	1.210	-
Montaža*					
Montaža električne polnilnice vključuje: montažo električnega kabla do 5m, parametriranje električne polnilnice, pritrnitev na steno in 1 preboj		410	90	500	-



Opomba:

*izvajalec montaže je TCON d.o.o. Za montažo in plačilo storitve montaže se stranka dogovori direktno z izvajalcem.

Kontakt: TCON d.o.o, tcon.slv@gmail.com, mobi.031 771 157.

**Akcijska cena velja ob nakupu električnih in PHEV modelov Explorer, Capri, Mach-E, Puma GEN-e in Kuga PHEV. Cena velja za omejeno količino električnih polnilnic. Popust v višini 50% ne velja za montažo.

DOMAČE POLNILNE POSTAJE

Maloprodajni cenik
Velja od: 18.10.2024 do preklica

Summit E-nergija		Summit E-nergija PRO	
			
Summit E-nergija		Summit E-nergija PRO	
Način polnjenja	AC način 3	AC način 3	
Polnilni konektor	Kabel IEC 62196 Tip 2, Vtičnica Tip 2, Vtičnica Tip 2 s pokrovčkom	Kabel IEC 62196 Tip 2, Vtičnica Tip 2, Vtičnica Tip 2 s pokrovčkom	
Dolžina kabla	5 m	5 m	
Izhodna moč AC	Enofazno do 7,4 kW Trifazno z združljivostjo znižanja do 11 kW	Enofazno do 7,4 kW Trifazno z združljivostjo znižanja do 11 kW	
Montaža	Na steno ali na podstavek s ploščo za napeljavo	Na steno ali na podstavek s ploščo za napeljavo	
Barva	Bela ali temno siva	Bela ali črna	
Dimenzije v mm	297 x 210 x 110	450 x 237 x 106	
Teža	3,1 kg	10 kg	
Ohišje	plastično	kovinsko	
Avtentikacija	RFID, Aplikacija, Priključi-in-Polni	RFID, Aplikacija, Priključi-in-Polni	
Zaslon	OLED	4.3" TN TFT LCD	
Zaslon	OLED zaslon s kazalnikom stanja in informacijami o merjenju	TFT zaslon s kazalnikom stanja in informacijami o merjenju	
Upravljanje obremenitve	CT Sponke, SPARK EMS, Mobilna Aplikacija	Wavenetic PowerGuard, SPARK EMS, Mobilna Aplikacija	
Vmesnik	Wi-Fi, BLE, CT Sponke, RS-485	Wi-Fi,Bluetooth 5, RS485 (Modbus), Modbus TCP/IP	
Zaščita	Za notranjo in zunanjo uporabo, IP55, IK10	Za notranjo in zunanjo uporabo, IP55, IK10	
Delovna temperatura	-30~55°C	-30~55°C	
Protokol	OCPP 1.6 JSON	OCPP 1.6 JSON	
Nadgradnja programske opreme	OTA z uporabo mobilne aplikacije, OCPP protokola	OTA z uporabo mobilne aplikacije, OCPP protokola	
Napajanje	Enofazno: 230VAC + 15%, 50/60Hz Trifazno: 230/400VAC +15%, 50/60Hz TN/TT/IT Zaščita: UVP, OVP, OCP, Prisotnost ozemljitve, Zataknjeno skalo, Previsoka temperatura, Neravnovesje faz Zaščita pred tokom: Tip A + 6mA enosmerni tok po IEC 62955	Enofazno: 230VAC + 15%, 50/60Hz Trifazno: 230/400VAC +15%, 50/60Hz TN/TT/IT Zaščita: UVP, OVP, OCP, Prisotnost ozemljitve, Zataknjeno skalo, Previsoka temperatura, Neravnovesje faz Zaščita pred tokom: Tip A + 6mA enosmerni tok po IEC 62955	